

MHD1000/1250

- Tragfähigkeit je Haspelkopf max.: 1000 kg
- Bandbreite max.: 320 mm *)
- Coilaussendurchmesser max.: 1250 mm *)
- Dornhöhe: 1000 mm *)
- Spreizbereich: 380 - 430 mm *)

MHD1500/1250

- Tragfähigkeit je Haspelkopf max.: 1500 kg
- Bandbreite max.: 320 mm *)
- Coilaussendurchmesser max.: 1250 mm *)
- Dornhöhe: 1000 mm *)
- Spreizbereich: 380 - 430 mm *)

MHD2000/1400

- Tragfähigkeit je Haspelkopf max.: 2000 kg
- Bandbreite max.: 320 mm *)
- Coilaussendurchmesser max.: 1400 mm *)
- Dornhöhe: 1000 mm *)
- Spreizbereich: 380 - 430 mm *)

MHD3000/1600

- Tragfähigkeit je Haspelkopf max.: 3000 kg
- Bandbreite max.: 320 mm *)
- Coilaussendurchmesser max.: 1600 mm *)
- Dornhöhe: 1000 mm *)
- Spreizbereich: 380 - 430 mm *)

MHD4000/1600

- Tragfähigkeit je Haspelkopf max.: 4000 kg
- Bandbreite max.: 320 mm ^{*)}
- Coilaussendurchmesser max.: 1600 mm ^{*)}
- Dornhöhe: 1000 mm ^{*)}
- Spreizbereich: 490 - 520 mm ^{*)}

MHD5000/1600

- Tragfähigkeit je Haspelkopf max.: 5000 kg
- Bandbreite max.: 320 mm ^{*)}
- Coilaussendurchmesser max.: 1600 mm ^{*)}
- Dornhöhe: 1000 mm ^{*)}
- Spreizbereich: 490 - 520 mm ^{*)}

^{*)} andere Abmessungen auf Anfrage