

MH1000/1250

- Tragkraft max.: 1000 kg
- Bandbreite max.: 320 mm *)
- Coilaussendurchmesser max.: 1250 mm *)
- Dornhöhe: 1000 mm *)
- Spreizbereich: 380 - 430 mm *)

MH1500/1250

- Tragkraft max.: 1500 kg
- Bandbreite max.: 320 mm *)
- Coilaussendurchmesser max.: 1250 mm *)
- Dornhöhe: 1000 mm *)
- Spreizbereich: 380 - 430 mm *)

MH2000/1400

- Tragkraft max.: 2000 kg
- Bandbreite max.: 320 mm *)
- Coilaussendurchmesser max.: 1400 mm *)
- Dornhöhe: 1000 mm *)
- Spreizbereich: 380 - 430 mm *)

MH3000/1600

- Tragkraft max.: 3000 kg
- Bandbreite max.: 320 mm *)
- Coilaussendurchmesser max.: 1600 mm *)
- Dornhöhe: 1000 mm *)
- Spreizbereich: 380 - 430 mm *)

MH4000/1600

- Tragkraft max.: 4000 kg
- Bandbreite max.: 320 mm *)
- Coilaussendurchmesser max.: 1600 mm *)
- Dornhöhe: 1000 mm *)
- Spreizbereich: 490 - 520 mm *)

MH5000/1600

- Tragkraft max.: 5000 kg
- Bandbreite max.: 320 mm *)
- Coilaussendurchmesser max.: 1600 mm *)
- Dornhöhe: 1000 mm *)
- Spreizbereich: 490 - 520 mm *)

*) andere Abmessungen auf Anfrage