

SH3000/1600

- Tragkraft max.: 3000 kg
- Bandbreite max.: 600 mm *)
- Coilaussendurchmesser max.: 1600 mm *)
- Dornhöhe: 1250 mm *)
- Spreizbereich, hydraulisch: 480 - 530 mm *)

SH4000/1600

- Tragkraft max.: 4000 kg
- Bandbreite max.: 600 mm *)
- Coilaussendurchmesser max.: 1600 mm *)
- Dornhöhe: 1250 mm *)
- Spreizbereich, hydraulisch: 480 - 530 mm *)

SH5000/1600

- Tragkraft max.: 5000 kg
- Bandbreite max.: 600 mm *)
- Coilaussendurchmesser max.: 1600 mm *)
- Dornhöhe: 1250 mm *)
- Spreizbereich, hydraulisch: 480 - 530 mm *)

SH6000/1600

- Tragkraft max.: 6000 kg
- Bandbreite max.: 600 mm *)
- Coilaussendurchmesser max.: 1600 mm *)
- Dornhöhe: 1250 mm *)
- Spreizbereich, hydraulisch: 480 - 530 mm *)

SH8000/1800

- Tragkraft max.: 8000 kg
- Bandbreite max.: 1000 mm *)
- Coilaussendurchmesser max.: 1800 mm *)
- Dornhöhe: 1300 mm *)
- Spreizbereich, hydraulisch: 480 - 530 mm *)

SH10000/1800

- Tragkraft max.: 10000 kg
- Bandbreite max.: 1000 mm *)
- Coilaussendurchmesser max.: 1800 mm *)
- Dornhöhe: 1300 mm *)
- Spreizbereich, hydraulisch: 480 - 530 mm *)

SH12000/1800

- Tragkraft max.: 12000 kg
- Bandbreite max.: 1000 mm *)
- Coilaussendurchmesser max.: 1800 mm *)
- Dornhöhe: 1300 mm *)
- Spreizbereich, hydraulisch: 480 - 530 mm *)

SH15000/1800

- Tragkraft max.: 15000 kg
- Bandbreite max.: 1000 mm *)
- Coilaussendurchmesser max.: 1800 mm *)
- Dornhöhe: 1300 mm *)
- Spreizbereich, hydraulisch: 490 - 520 mm *)

*) andere Abmessungen auf Anfrage